

**Tefire GR**

1. **Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:**  
Akryyli-pohjainen palokatkomassa Tefire GR.
2. **Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:**  
Tuotteen toimituseränumero on esitetty tuotteessa / tuotepakkauksessa.
3. **Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:**  
Palokatkotuote läpivienttiivistyksiin. Kaapeli- ja putkiläpiviennit / kts. ETA-14/0315.
4. **Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:**  
Polyseam Ltd, Shaw Park, Silver Street, Huddersfield, West Yorkshire, United Kingdom, HD5 9AF.
5. **Valmistuttaja / valtuutettu edustaja, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:**  
Tefire, Kuninkaantammenkierto 3, 00430 Helsinki, Finland.
6. **Rakennustuotteen suoritus-tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:**  
AVCP -järjestelmä 1.
7. **Kun kyse on suoritus-tasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:**  
UL International (UK) Limited on myöntänyt Eurooppalaisen teknisen arvioinnin ETA-14/0315, perustuen ETAG026-1 ja ETAG026-2. UL International (UK) Limited (luokituslaitos 0843) vastaa rakennustuoteasetuksen kohdassa V määritetyt kolmannen osapuolen tehtävistä järjestelmän 1 mukaisesti ja on myöntänyt sertifikaatin suoritus-tasojen pysyvyydestä 0843-CPD-0209.
8. **Ilmoitetut suoritus-tasot:**

Perusominaisuudet	Suoritus-taso	Yhdenmukaistetut tekniset eritel-mät
Paloluokka	Luokka F (ei testattu)	EN13501-1
Palonkestävyys	EI60-EI240, kts. ETA-14/0315 liite A	EN13501-2; ETAG 026-2 / -3
Vaarallisten aineiden päästöt	EC1 <sup>plus</sup> / TVOC <60µg/m <sup>3</sup> (4 vkoa)	GEV EMICODE
Vedenläpäisevyys/ilmanläpäisevyys	Ei määritetty (NPD)	EN1026, ETAG026-2 liite C
Ääneneristävyys	R <sub>w</sub> (C; C <sub>r</sub> ) = 53 (0; -1) dB*	EN10140-3
Kestävyys ja käytettävyys	Z <sub>2</sub> (>0°C), RH < 85%	ISO 8339
Muut	Muita ominaisuuksia ei määritetty (NPD)	---

\*minimi 25mm syvyinen yhden puolen tiivistys

9. **Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritus-tasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritus-tasojen mukaiset. Tämä suoritus-tasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:**  
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Jyrki Viinanen  
 Tefire  
 Helsingissä 12.12.2014