

Tulostettu: 09.10.2013  
Päivitetty: 25.06.2013



## EY - Vaatimustenmukaisuusvakuutus

PAROC FPS 17  
Paroc Group © 2013

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on julkaistu Rakennustuotedirektiivin (CPD) 89/106/EEC mukaisesti. Vakuutamme, että tämä tuote täyttää standardin EN 13162 liite ZA:n mukaiset vaatimukset, Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset mineraalivillatuotteet (MW). Tuotestandardi.

Sertifikaatin numero	0809-CPD-0668 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 3.4.2013
Merkintäkoodi	MW-EN13162-T5-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
Tuotekuvaus	Jäykkä, korkeat palonkestovaatimukset täyttävä kivivillalevy. Pinnoittamaton.
Käyttökohteet	Palosuojalevy erityisesti teräsrakenteiden palosuojaukseen. Voidaan käyttää myös teräs- ja betonilaattojen palosuojaukseen.

## Mitat

Mitat	
<b>Leveys x Pituus</b>	<b>Paksuus</b>
600 x 1200 mm	20, 30, 50 mm
Standardi EN 822	Standardi EN 823

Mittapysyvyys		
<b>Kuvaus</b>	<b>Arvo</b>	<b>Standardin mukaisesti</b>
Ilmoitettu mittapysyvyys määrättyssä lämpötilassa, DS(T+)	≤ 1 %	EN 1604

## Palo-ominaisuudet

Palo-ominaisuudet		
<b>Perusominaisuudet</b>	<b>Suoritustaso</b>	<b>Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä (menetelmästandardi)</b>
Palo-ominaisuudet, Euroluokka	A1	EN 13162:2008 (EN 13501-1)

## Lämpöominaisuudet

Lämmönvastus		
<b>Perusominaisuudet</b>	<b>Suoritustaso</b>	<b>Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä (menetelmästandardi)</b>
Ilmoitettu lämmönjohtavuus $\lambda_D$	0,038 W/mK	EN 13162:2008 (EN 13162)
Paksuustoleranssi, T	T5	EN 13162:2008 (EN 823)

## Kosteusominaisuudet

Vedenläpäisevyys		
<b>Perusominaisuudet</b>	<b>Suoritustaso</b>	<b>Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä (menetelmästandardi)</b>
Lyhytaikainen vedenimeytyminen WS, $W_p$	≤ 1 kg/m <sup>2</sup>	EN 13162:2008 (EN 1609)
Pitkäaikainen vedenimeytyminen WL(P), $W_{I_p}$	≤ 3 kg/m <sup>2</sup>	EN 13162:2008 (EN 12087)

Vesihöyrynläpäisevyys		
<b>Perusominaisuudet</b>	<b>Suoritustaso</b>	<b>Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä (menetelmästandardi)</b>
Vesihöyryn läpäisyvastus MU, $\mu$	1	EN 13162:2008 (EN 12086)

## Valmistajat

Paroc Oy Ab, FI-21600 Parainen (VU11)

Paroc Oy Ab, Poikkitie 1, FI-53650 Lappeenranta (VU10)

Paroc AB, SE-533 94 Hällekis (L14)

UAB Paroc, Savanoriu 124, 03153 Vilnius (L2)

Paroc Polska Sp. z o.o., Ul. Gnieznienska 4, 62-240 Trzemeszno (L4)



Paroc Oy Ab, Building  
Insulation: Susanna  
Tykkä-Vedder,  
Development Manager

PAROC OY AB, PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, www.paroc.fi

Tiedot tässä tuotelehtisessä ovat yksinomainen ja täydellinen kuvaus tuotteen ominaisuuksista. Tämän tuotelehtisen sisältöä ei ole pidettävä takuun antamisena. Sikäli kuin tuotetta käytetään sellaiseen tarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän tuotelehtisen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu, emme voi taata tuotteen soveltuvuutta kyseiseen käyttötarkoitukseen, elleimme ole erikseen kysyttäessä vahvistaneet tuotteen soveltuvan tavallisesta poikkeavaan käyttötarkoitukseen. Tämä tuotelehtinen korvaa aiemmat tuotelehtiset. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa tuotelehtisiämme. PAROC ja punavalkoraidat ovat Paroc Oy Ab:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.