

Tefire B

1. **Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:**

Pinnoitettu kivivillalevy Tefire B.

2. **Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:**

Tuotteen toimituseränumero on esitetty tuotteessa / tuotepakkauksessa.

3. **Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:**

Palokatkotuote läpivienttiivistyksiin (kaapeli- ja putkiläpiviennit), kts. ETA-14/0035.

4. **Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:**

Polysam Ltd, Shaw Park, Silver Street, Huddersfield, West Yorkshire, United Kingdom, HD5 9AF.

5. **Valmistuttaja / valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:**

Tefire, Kuninkaantammenkierto 3, 00430 Helsinki, Finland.

6. **Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:**

AVCP järjestelmä 1.

7. **Kun kyse on suoritus taso ilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:**

UL International (UK) Limited on myöntänyt Eurooppalaisen teknisen arvioinnin ETA-14/0035, perustuen ETAG026-2. UL International (UK) Limited (luokituslaitos 0843) vastaa rakennustuoteasetuksen kohdassa V määritetyt kolmannen osapuolen tehtävistä järjestelmän 1 mukaisesti ja on myöntänyt sertifikaatin suoritus tasojen pysyvyydestä 0843-CPD-0157.

8. **Ilmoitetut suoritus taset:**

Perusominaisuudet	Suoritus taso	Yhdenmukaistetut tekniset eritel mät
Paloluokka	Luokka F (ei testattu)	EN13501-1
Palonkestävyys	EI20-EI240, kts. ETA-14/0035	EN13501-2; ETAG 026-2
Vaarallisten aineiden päästöt	M1; TVOC 0,20mg/m2h	BREEM Norway
Ääneneristävyys	Rw=55 dB (50mm 2-S levy) ≥ 55dB kaikki muut ratkaisut	EN 10140-2
Kestävyys ja huollettavuus	Z <sub>2</sub>	ISO8339:2005, ISO9046:2004, ISO7389
Lämmönjohtavuus	0,038W/mk	EN 13162
Joustavuus	Läpäisty	ETAG026:2, B.5.5
Muut	Muita ominaisuuksia ei määritetty (NPD)	---

9. **Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritus taset ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritus tasojen mukaiset.**

**Tämä suoritus taso ilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:**

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Jyrki Viinanen

Tefire

Helsingissä 12.12.2014